

ADAPTÉR NA BROUŠENÍ VRTÁKU Ø 13-20

NA13-20

Adaptér rozšiřuje možnost brusky VDG-13 brousit vrtáky
až do Ø 20 a to tak, že:

vrtáky Ø 2-18 brousí pod úhlem 90°-140°.

vrtáky Ø 18-20 brousí pod úhlem 118°-140°.

Pro upnutí vrtáků Ø13,1 – 20 použijeme kleštiny ER32 Ø 14-20mm.

Postup upnutí vrtáků je stejný jako při upínání menších průměrů dle návodu pro
obsahu Ostříčky vrtáků VDG-13A.

Nastavte stupnici indikátoru dle průměru vrtáku – pokud je průměr větší jak 13 –
připočítejte od 13 po jednotlivých číslech až na změřený průměr vrtáku.

U brusek prodaných dříve než prosinec 2010 se musí upravit doraz indikace průměru
– osoustružit hlavu dorazu ze spodní části cca o 1mm.

Vlastní broušení větších vrtáků musíte provádět opatrně, aby se vrták příliš neprohrál
a nedošlo tak k jeho poškození nebo poškození brusného kotouče a brusky samotné.

Doufáme, že Vám naše bruska bude dobře a dlouho sloužit!



VABEX ZLÍN s.r.o. www.strojisveraky.cz Czech Republic	NÁŘADÍ, NÁSTROJE A MALÉ STROJE PRO KOVOOBRÁBĚNÍ
mobil: +420 721 983 504 +420 775 567 322	 STROJNÍ SVĚRÁKY ZA SKVĚLÉ CENY
tel.: +420 573 776 060 fax: +420 573 776 067	www.strojisveraky.cz http://shop.strojisveraky.cz e-mail: vabex@strojisveraky.cz