





3 čelistní sklíčidlo



Výměnitelné použití vnitřních a vnějších pevných čelistí.

VSC typy jsou ekonomické pro sériovou výrobu.

Upínací přesnost 0.03mm.



Je hodně používáno pro vysokorychlostní otáčení a vydrží 3x více než obyčejné sklíčidla.

Specifikace

Dim Označení výrobku	A	B	C	D	E	F	G	H	J	K	L	Přípustný točivý moment (kgf.m)	Upínací síla (kgf)	I (kgf.m)	Hmotnost (kg)	Max. rychlost ot/min	Rozsah upnutí		Objednávací kód
																	vnější průměr rozsah	vnitřní průměr rozsah	
VSC-3	85	46	60	73	16	4	3-M6	36	11	15	7	3.0	900	-	1.9	2500	Ø2-Ø70	Ø24-Ø64	5002-001
VSC-4	112	59	80	95	24	4.5	3-M8	42	14	17	8	4.5	1200	-	3.9	2500	Ø3-Ø90	Ø2-Ø84	5002-002
VSC-5	132	60	100	115	32	4.5	3-M8	50	16	20	8	6.5	1500	0.01	3.9	2500	Ø3-Ø110	Ø35-Ø100	5002-003
VSC-6	165	67	130	147	45	5	3-M10	63	19	23	10	9.0	3300	0.03	9.6	2000	Ø3-Ø160	Ø48-Ø150	5002-004
VSC-7	192	76.5	155	172	58	5	3-M10	77	21.5	28	11	11.0	3600	0.06	14.2	2000	Ø4-Ø180	Ø56-Ø170	5002-005
VSC-8	200	76.5	160	176	58	5	3-M10	77	21.5	28	11	11.0	3600	0.07	15.2	2000	Ø4-Ø180	Ø56-Ø170	5002-006
VSC-9	232	84	190	210	70	6	3-M12	87	24	34.5	12	15.0	3900	0.15	22.8	2000	Ø5-Ø220	Ø62-Ø210	5002-007
VSC-10	273	87	230	250	87	8.5	3-M12	98	28	39	12	19.5	4800	0.25	30.8	1800	Ø6-Ø260	Ø70-Ø250	5002-008
VSC-12	310	96	260	285	105	7	3-M12	110	30	45	14	21.0	5700	0.58	44.6	1800	Ø10-Ø300	Ø86-Ø290	5002-009
VSC-14	355	112	300	328	127	7	6-M12	132	35	50	15	23.0	4500	-	71	1500	Ø12-Ø350	Ø96-Ø230	5002-009A
VSC-16	405	122	345	375	145	8.5	3-M14	146	42	56	15	23.0	4500	1.75	102	1500	Ø14-Ø400	Ø100-Ø380	5002-010



3 čelistní výkonné sklíčidlo



VSK typy sklíčidel mají širší rozsah využití, tvrdé čelisti jsou vhodné pro větší zátěž, volitelné měkké čelisti jsou vhodné pro lehké práce.

Tvrdé čelisti mohou být použity jako vnitřní i jako vnější čelisti.

Upínací přesnost 0.03mm.

Je hodně používáno pro vysokorychlostní otáčení a vydrží 3x více než obyčejné sklíčidla.

Specifikace

Dim Označení výrobku	A	B	C	D	E	F	G	H	J	K	L	Přípustný točivý moment (kgf.m)	Upínací síla (kgf)	I (kgf.m)	Hmotnost (kg)	Max. rychlost ot/min	Rozsah upnutí		Objednávací kód
																	vnější průměr rozsah	vnitřní průměr rozsah	
VSK-4	112	58	80	95	24	4.5	3-M8	47	19	31.5	8	4.5	1200	-	3.45	2500	Ø3-Ø100	Ø35-Ø93	5002-028
VSK-5	132	60	100	115	32	4.5	3-M8	57	24	36	8	6.5	1500	-	5	2500	Ø3-Ø123	Ø43-Ø122	5002-029
VSK-6	165	67	130	147	45	5	3-M10	72	26	39	10	9.0	3300	0.03	9.5	2000	Ø8-Ø160	Ø55-Ø150	5002-030
VSK-7	192	76.5	155	172	58	5	3-M10	82	28	43	11	11.0	3600	0.06	13.8	2000	Ø8-Ø180	Ø62-Ø170	5002-031
VSK-8	200	76.5	160	176	58	5	3-M10	82	28	43	11	11.0	3600	0.07	14.7	2000	Ø8-Ø180	Ø62-Ø170	5002-032
VSK-9	232	84	190	210	70	6	3-M12	96	32	50	12	15.0	3900	0.16	22.1	2000	Ø11-Ø220	Ø70-Ø210	5002-033
VSK-10	273	87	230	250	87	8.5	3-M12	100	35	54.5	12	19.5	4800	0.26	29.5	1800	Ø12-Ø260	Ø80-Ø250	5002-034
VSK-12	310	96	260	285	105	7	3-M12	114	40	56	14	21.0	5700	0.58	41.8	1800	Ø15-Ø300	Ø90-Ø290	5002-035
VSK-14	355	112	300	328	127	7	6-M12	139	45	70.5	15	23.0	4500	-	68	1500	Ø25-Ø350	Ø110-Ø230	5002-035A
VSK-16	405	122	345	375	145	8.5	6-M14	150	50	75	15	23.0	4500	1.72	98	1500	Ø30-Ø470	Ø110-Ø380	5002-037